

Технические требования к макету:

Стикер 60x80см

Запечатываемый формат

ширина (мм): 610

высота (мм): 790

Обрезной формат

ширина (мм): 600

высота (мм): 780

Материал:

Печать стикеров производится на пленке на пленке **ORACAL 620 (removable)** либо **ORAJET 3620** сольвентными чернилами или UF - красками на широкоформатных принтерах в зависимости от тиража + ламинация 80 мкм

Примечание:

Файлы принимаются в формате Tiff – 300 dpi, в цветовой модели CMYK, без слоев, без дополнительных альфа-каналов, без путей и без LZW компрессии.

Оригинал-макет должен быть сверстан в масштабе 1:1.

Текст не должен располагаться ближе 5 мм от обрезного края

Рекомендуем использовать векторный формат файла для макетов, содержащих мелкий текст (менее 12 кегля) и тонкие детали во избежание артефактов растрирования.

Минимальный размер шрифта в дисклеймере – 8 мм

Минимальный размер знака ВО - 20 мм

Высота текста в дисклеймере измеряется по строчным буквам «Н», «П», «Т»

Разрешение растровых файлов:

Для печати интерьерной графики с разрешением от 600dpi (фотореалистическая печать):

Максимальное разрешение файла (TIFF) 300 dpi

! Мы настоятельно рекомендуем использовать векторный формат файла для макетов, содержащих мелкий текст (менее 12 кегля) и тонкие детали. В противном случае становятся заметны растровые артефакты. Для печати с разрешением до 600:

Максимальное разрешение файла (TIFF): 92 dpi

